

BarnOne BTF1-02



电接口

- ✓ 16x 双向 BNC 接口
- ✓ 75 欧姆 BNC 接头
- ✓ SMPTE 259M, 292M, 372M, 424M, DVB-ASI
- ✓ 多速率时钟重生, 输出范围: 270Mbit/s – 3Gbit/s
- ✓ 自动电缆均衡器(美国百通 1694A): 270Mbit/s-250m, 1.5Gbit/s-140m, 3Gbit/s-80m

光接口

- ✓ 16x 光纤端口(SFP), 全双工收发器, LC/PC 接头
- ✓ SMPTE 259M, 292M, 372M, 424M, 297M, DVB-ASI
- ✓ 热插拔/交换
- ✓ 单模和/或多模
- ✓ 16 个 CWDM 波长可选 – ITU-T G.694.2
- ✓ 多速率时钟重生, 输出范围: 270Mbit/s – 3Gbit/s

电源

- ✓ 12 伏直流电, 功率: 120 瓦
- ✓ 冗余电源可选

物理尺寸

- ✓ 445 毫米 x 280 毫米 x 43.5 毫米 (17.5 英寸 x 11 英寸 x 1.7 英寸)
- ✓ 3.8 公斤

包括物品

- ✓ BTF1-02 机框, 12 伏直流电源, 配置和操作软件: **BarnStudio**