

## 十二通道有线/地面电视接收卡

- 12路独立接收
- 支持ATSC VSB, ATSC 3.0, DVB-C, DVB-T/T2, ISDB-T, QAM-A/B/C制式

### 特点

- 12路独立接收，用于捕捉有线/地面信号的任意混合。
- 全面支持ATSC3.0(每个接收器4个PLP)
- ATSC3.0和ATSC VSB(及其他任何标准)的任意组合。
- 配合DTC-320分析软件可获取每个通道的码流。
- 可获取接收状态，RF电平，星座图，信噪比等参数。
- 免费SDK支持Windows以及Linux系统，兼容所有其他型号。
- PCI-E x4接口，全高。



### 应用

- 地面，有线电视信号监控、录制、分析。
- 接收免费地面广播服务，并将其复用到电缆网络。

### 关键信息

参数	值
输入接口	75-Ω "F" 母
输入回波损耗	>10dB
解调频率范围	42 .. 1002MHz
输入灵敏度	-80 .. -20dBm
符号率	1.7 .. 7.2MBd
RF电平	-80 .. -20dBm ±3dB
MER	3 .. 40dB
BER	Post decoder
星座图	2D
ATSC 3.0 #PLP /接收器	4

### PC配置

OS	Windows 7, 8, 10 Windows Server 12, 16, 19 Linux ≥2.6.32, 3.x, 4.x, 5.x
PCI e接口	PCIe gen1 x4 Standard profile

### 标准制式

解调制式	标准
ATSC VSB	ATSC A53/E
ATSC 3.0	ATSC A/322
DVB-C (QAM-A)	EN 300 429
DVB-C2	EN 302 769
DVB-T	EN 300 744
DVB-T2	EN 302 755 v1.3.1 (T2 Lite) DTG 6.2/7, NorDig-U v2.2
ISDB-T	ARIB STD-B31
QAM-B	ITU J.83 Annex B
QAM-C	ITU J.83 Annex C

### 订单信息

Type	描述
DTA-2139C-SL	带StreamXpert Lite软件，含接收解码，录制功能
DTA-2139C-SX	带 StreamXpert TS码流分析软件



DekTec China

**深圳(总部):** 南山区深圳软件园一期7栋302-305, Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403  
**北京:** 朝阳区北四环东路115号三空间5号楼306, Tel: 010-5721 1511, Fax: 010-6482 2961  
**上海:** 徐汇区钦江路123号401室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207  
**香港:** 香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心29樓2914C室  
 Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168

Email: [sales-sz@dtvcore.com](mailto:sales-sz@dtvcore.com); [sales-bj@dtvcore.com](mailto:sales-bj@dtvcore.com);  
[sales-sh@dtvcore.com](mailto:sales-sh@dtvcore.com); [sales@dtvcore.com](mailto:sales@dtvcore.com)

Web: [www.dtvcore.com](http://www.dtvcore.com)